

Kol. Opis

1 UP 15-14 B 80



Opozorilo! Slika proizvoda je simbolična

Št. proizvoda: [96433883](#)

Črpalka ima sferični motor.

V nasprotju z običajnimi motorji z mokrimi rotorji sferični motor nima vrteče osi ležajev.

Stator prenaša magnetno polje na rotor v prevodnem vodnem delu črpalke.

Črpalka je primerna samo za sisteme s toplo vodo pod tlakom.

Prevodni vodni del črpalke je hermetično ločen od statorja s sferičnim separatorjem iz nerjavečega jekla.

Lastnosti črpalke:

- samoprilagodljiv ležaj rotorja, katerega maže črana tekočina
- ležaj iz visoko kakovostnega materiala
- motor je ločljiv od ohišja črpalke, kar omogoča enostavno vzdrževanje in zamenjavo
- korozijsko odporen tekač, Nerjaveče jeklo, EPDM, PPO, PTFE, Grafit
- medeninasto ohišje črpalke

Motor je enofazen in ne potrebuje zunanje zaščite motorja.

Tekočina:

Črana tekočina: Voda
 Razpon temperature tekočine: 2 .. 95 °C
 Temp.tekočine med delovanjem: 60 °C
 Specifična teža: 983.2 kg/m³

Tehnični podatki:

TF razred: 95
 Odobritve na napisni tablici: CE,VDE,EAC

Materiali:

Ohišje črpalke: Medenina MS 68
 Tekoč: Nerjaveče jeklo, EPDM, PPO, PTFE, Grafit

Montaža:

Maks. delovni tlak: 10 bar
 Cevni priključek: G 1/2
 Vgradna dolžina: 80 mm

Kol.	Opis
------	------

Električni podatki:

Maks. vhodna moč:	25 W
Omrežna frekvenca:	50 Hz
Nominalna napetost:	1 x 230 V
Tok pri hitrosti 3:	0.11 A
Velikost kondenzatorja - v teku:	0.6 µF
Razred zaščite (IEC 34-5):	IP42
Izolacijski razred (IEC 85):	F

Drugo:

Neto teža:	1 kg
Bruto teža:	1.12 kg
Transportni volumen:	0.003 m³