

Kol. Opis

1 Unilift KP 150 A 1



Opozorilo! Slika proizvoda je simbolična

Št. proizvoda: [011H1800](#)

Potopna drenažna črpalka

Vertikalna enostopenjska potopna črpalka iz nerjevečega jekla, z vertikalnim tlačnim priključkom in 1-faznim potopnim motorjem v F izolacijskem razredu s termo zaščito.

Črpalka ima sesalno sito in nosilni ročaj, ter je opremljena z 10 m napajalnim kablom in plovnim stikalom za avtomatski vklop in izklop.

Tekač je polodprt z 10 mm prostim prehodom, primeren je za črpanje podtalnice, površinskih voda, deževnice in podobnih tekočin.

Črpalka ima dvojno tesnilo osi z vmesno mastjo.

Črpalka ima zunanji oklep, ki omogoča nepretrgno hlajenje motorja s pomočjo črpane tekočine. Gred rotorja ima dva grafitna ležaja, ki ne potrebuje vzdrževanja in sta hlajena s črpano tekočino.

Motor je napolnjen z netoksično motorno tekočino.

Tekočina:

Črpana tekočina: Vse Newtonovske tekočine
Razpon temperature tekočine: 0 .. 50 °C
Specifična teža: 998.2 kg/m³

Tehnični podatki:

Maks. velikost delcev: 10 mm

Materiali:

Ohišje črpalke: Nerjaveče jeklo
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Tekač: Nerjaveče jeklo
DIN W.-Nr. 1.4031
AISI 304

Montaža:

Tlačni priključek črpalke: Rp 1 1/4

Kol. Opis

Maks. vgradna globina: 7 m

Električni podatki:

Vhodna moč - P1: 300 W

Omrežna frekvenca: 50 Hz

Nominalna napetost: 1 x 220-230 V

Nominalni tok: 1.3 A

Velikost kondenzatorja - v teku: 8 µF/400 V

Razred zaščite (IEC 34-5): IP68

Izolacijski razred (IEC 85): F

Dolžina kabla: 10 m

Tip kabelskega priključka: SCHUKO

Drugo:

Neto teža: 6.5 kg

Bruto teža: 6.7 kg

Transportni volumen: 0.013 m³

Danska VVS Številka: 391215016

Švedsko RSK No.: 5885711

Finsko LVI Št.: 4822503

Norveška št. NRF: 9040752

Država izvora: HU

Carin.tarifna št.: 84137021