

Kol. Opis

1 SQ 3-40



Opozorilo! Slika proizvoda je simbolična

Št. proizvoda: 96510205

3" večstopenjska, potopna črpalka, grajena za vodooskrbo gospodinjstev, prečrpavanje tekočin v posode, namakanje in okoljske aplikacije. Črpalka ima "lebdeče" tekače, kjer ima vsak svoj ležaj iz materiala volfram karbid/keramika.

Črpalka ima mehki zagon in zaščito pred suhim tekom, aksialnim dvigom, podnapetostjo, prenapetostjo, preobremenitvijo in pregrevanjem.

Motor je enofazen s permanentno namagnetnim rotorjem, ki zagotavlja optimalno učinkovitost znotraj širokega obremenitvenega območja. Motor ima zamenljiv motorni konektor.

Tekočina:

Črpana tekočina: Voda
Maks. temp. medija: 35 °C
Maks. temp. tek. pri 0,15 m/s: 35 °C
Temp.tekočine med delovanjem: 20 °C
Specifična teža: 998.2 kg/m³

Tehnični podatki:

Hitrost črpalke, na kateri bazirajo podatki črpalke: 10700 rpm
Nominalni pretok: 3 m³/h
Nominalna tlačna višina: 42 m
Odobritve na napisni tablici motorja: CE,UL,CUL
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B

Materiali:

Črpalka: Poliamid / nerjaveče jeklo
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Tekač: Poliamid
Motor: Nerjaveče jeklo
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Montaža:

Tlačni priključek črpalke: Rp 1 1/4
Min. premer vrtine: 76 mm

Kol. Opis**Električni podatki:**

Tip motorja:	MS3
Vhodna moč - P1:	1.02 kW
Nominalna moč - P2:	0.7 kW
Omrežna frekvenca:	50 Hz
Nominalna napetost:	1 x 200-240 V
Nominalni tok:	5.2 A
Faktor moči:	1.00
Nominalna hitrost:	10700 rpm
Način zagona:	direkt
Razred zaščite (IEC 34-5):	IP68
Izolacijski razred (IEC 85):	F
Dolžina kabla:	1.5 m
Št. motorja:	96160850

Drugo:

Neto teža:	4.8 kg
Bruto teža:	5.2 kg
Transportni volumen:	0.009 m ³
Danska VVS Številka:	388433440
Država izvora:	DK
Carin.tarifna št.:	84137029