

Kol. Opis

1 SQ 5-70



Opozorilo! Slika proizvoda je simbolična

Št. proizvoda: [96524452](#)

3" večstopenjska, potopna črpalka, grajena za vodooskrbo gospodinjstev, prečrpavanje tekočin v posode, namakanje in okoljske aplikacije. Črpalka ima "lebdeče" tekače, kjer ima vsak svoj ležaj iz materiala volfram karbid/keramika.

Črpalka ima mehki zagon in zaščito pred suhim tekom, aksialnim dvigom, podnapetostjo, prenapetostjo, preobremenitvijo in pregrevanjem.

Motor je enofazen s permanentno namagnetnim rotorjem, ki zagotavlja optimalno učinkovitost znotraj širokega obremenitvenega območja. Motor ima zamenljiv motorni konektor.

Tekočina:

Črpana tekočina: Voda
Maks. temp. medija: 35 °C
Maks. temp. tek. pri 0,15 m/s: 35 °C
Temp.tekočine med delovanjem: 20 °C
Specifična teža: 998.2 kg/m³

Tehnični podatki:

Hitrost črpalke, na kateri bazirajo podatki črpalke: 10700 rpm
Nominalni pretok: 5 m³/h
Nominalna tlačna višina: 73 m
Odobritve na napisni tablici motorja: CE,UL,CUL
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B

Materiali:

Črpalka: Poliamid / nerjaveče jeklo
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Tekač: Poliamid
Motor: Nerjaveče jeklo
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Montaža:

Tlačni priključek črpalke: Rp 1 1/2
Min. premer vrtine: 76 mm

Kol.	Opis
	Električni podatki:
	Tip motorja: MS3
	Vhodna moč - P1: 2.54 kW
	Nominalna moč - P2: 1.85 kW
	Omrežna frekvenca: 50 Hz
	Nominalna napetost: 1 x 200-240 V
	Nominalni tok: 12.3 A
	Faktor moči: 1.00
	Nominalna hitrost: 10700 rpm
	Način zagona: direkt
	Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
	Izolacijski razred (IEC 85): F
	Dolžina kabla: 1.5 m
	Št. motorja: 96160853
	Drugo:
	Neto teža: 10.2 kg
	Bruto teža: 10.6 kg
	Država izvora: DE
	Carin.tarifna št.: 84137029