

PRODUKTNI KATALOG



VISOKO UČINKOVITI GRELNIKI VODE

Učinkoviti grelniki vode, s toplotno izolacijo iz okolju prijazne poliuretanske pene in zunanjim zaščitnim plaščem. Debelina toplotne izolacije 50 mm ter večja površina cevne prenosnika toplote. Serija produktov razvita posebej za uporabo s kondenzacijskimi kotli.

VISOKO UČINKOVITI GRELNIK VODE: Najvišji delovni tlak 10 bar, slepa prirobnica z ISO pokrovom. Notranjost emajlirana po DIN 4753 T3 standardu.

7 LET GARANCIJE NA NOTRANJI BOJLER

Tip / Volumen	Št. art.	Premer prirobnice/Vgradnja globina	Površina cevne prenosnika m ²	Dimenzije v mm skupaj z izolacijo		Dodatki						
				Višina	Premer	Naknadna namestitvev plašča	Slepa prirob. + ISO-pokrov mont.	Nameščen termometer	Nameščena anoda	Kanal za temp. tipalo	ATR-možno	Energijska oznaka
HR 160, 160l	A 221 19	180/450	1,4	1118	600	•	•	•	•	2x	•	C
Zaščitni plašč srebrno-sive barve	A 860 05											
HR 200, 200l	A 223 26	180/450	1,8	1340	600	•	•	•	•	2x	•	C
Zaščitni plašč srebrno-sive barve	A 860 06											
HR 300, 300l	A 225 30	180/450	2,6	1797	600	•	•	•	•	2x	•	C
Zaščitni plašč srebrno-sive barve	A 865 08											
HR 400, 400l	A 241 19	180/490	3,8	1832	670	•	•	•	•	2x	•	C
Zaščitni plašč srebrno-sive barve	A 870 02											
HR 500, 500l	A 245 28	180/580	4	1838	750	•	•	•	•	2x	•	C
Zaščitni plašč srebrno-sive barve	A 875 08											

Izjemno visoko učinkoviti grelniki vode, s toplotno izolacijo iz okolju prijazne poliuretanske pene in zunanjim zaščitnim plaščem. Debelina toplotne izolacije 50 mm. Dvojno navitje cevne prenosnika toplote za čim večjo površino. Serija produktov razvita posebej za uporabo s toplotnimi črpalkami.

VISOKO UČINKOVITI GRELNIK VODE ZA TOPLOTNE ČRPALKE: Najvišji delovni tlak 10 bar, slepa prirobnica z ISO pokrovom. Notranjost emajlirana po DIN 4753 T3 standardu.

7 LET GARANCIJE NA NOTRANJI BOJLER

Tip / Volumen	Št. art.	Premer prirobnice/Vgradnja globina	Vgradnja globina SH priključka	Površina cevne prenosnika m ²	Dimenzije v mm skupaj z izolacijo		Dodatki						
					Višina	Premer	Naknadna namestitvev plašča	Slepa prirob. + ISO-pokrov mont.	Nameščen termometer	SH priključek 6/4"	Nameščena anoda	Kanal za temp. tipalo	ATR-možno
HRS 200, 200l	A 223 29	180/375	6,4"/500	2,5	1298	610	•	•	•	•	•	2x	C
Zaščitni plašč srebrno-sive barve	A 860 13												
HRS 300, 300l	A 225 33	180/450	6,4"/545	3,5	1435	680	•	•	•	•	•	2x	C
Zaščitni plašč srebrno-sive barve	A 865 09												
HRS 400, 400l	A 241 21	180/450	6,4"/545	5	1832	680	•	•	•	•	•	2x	C
Zaščitni plašč srebrno-sive barve	A 870 03												
HRS 500, 500l	A 245 32	180/530	6,4"/685	6	1838	760	•	•	•	•	•	2x	C
Zaščitni plašč srebrno-sive barve	A 875 09												