

- PREDSESTAVLJENI IN SESTAVLJENI RAZDELILNIKI
- OMARICE IN PRIBOR
- IZOLACIJSKE PLOŠČE
- PRIBOR ZA IZOLACIJSKE PLOŠČE
- CEVI IN POVEZOVALNI FITINGI
- TERMIČNE KOMPONENTE
- **MEŠALNI VENTILI, POGONI, ELEKTROTERMIČNI POGONI**
- ELEKTRONSKE KOMPONENTE
- DIMENZIJE



R478/R478M

Elektrotermični pogon, normalno odprt (pod napetostjo zapre) primeren za namestitev na radiatske ventile ali za napeljavo talnega ogrevanja. Na voljo različici 230 V~ in 24 V~, z ali brez mikrostikala. PBT ohišje iz ognjevarnega V0-UL94, enostavnim priklopom, z mehanskim pozicionerjem, s kablom tipa H05 VV-F dolžine 60 cm.

Nominalna napetost: 4 kV. Temperatura delovnega okolja: -5 °C do 50 °C. Temperatura skladiščenja: -20 °C do 65 °C. Temperatura tekočine: -5 °C do 90 °C. Certifikat ENEC03 in v skladu z B.T. 73/23/CEE Direktiva 93/68/CEE.

KODA	CL	NAPETOST	□	⌘
R478X101	1T	230 V~	1	50
R478X102	1T	24 V~	1	50
R478VX101	1T	230 V~	1	50
R478MX001	1T	230 V~	1	50
R478MX002	1T	24 V~	1	50
R478VX001	1T	230 V~	1	50



R473/R473M

Elektrotermični pogon, normalno zaprt (pod napetostjo odpre) primeren za namestitev na radiatorske ventile ali za napeljavo talnega ogrevanja. Na voljo različici 230 V~ in 24 V~, z ali brez mikrostikalom. PBY ohišje iz ognjevarnega V0-UL94, enostavnim priklopom, z mehanskim pozicionerjem, s kablom tipa H05 VV-F dolžine 60 cm.

Nominalna napetost: 4 kV. Temperatura delovnega okolja: -5 °C do 50 °C. Temperatura skladiščenja: -20 °C do 65 °C. Temperatura tekočine: -5 °C do 90 °C. Certifikat ENEC03 in v skladu z B.T. 73/23/CEE Directive in 93/68/CEE.

KODA	CL	NAPETOST	□	⌘
R473X101	1T	230 V~	1	50
R473X102	1T	24 V~	1	50
R473VX101	1T	230 V~	1	50
R473MX001	1T	230 V~	1	50
R473MX002	1T	24 V~	1	50
R473VX001	1T	230 V~	1	50