TUBEX® EASY (SA) SAMOLEPILNA



Tehnična karakteristika	Vrednost	Standard
Gostota	25 – 35 kg/m³	
Dimenzijska stabilnost	Max. 2 %	
Reakcija na ogenj	E_L	EN 13501-A1
Toplotna prevodnost (40 °C)	≤ 0.040 W/(mK)	EN ISO 13787
Kratkoročna vpojnost	WS 01 (0.08 kg/m²)	EN 13472
Propustnost vodne pare	MU 2000	EN 13469
Maksimana delovna temperatura	ST (+)95	EN 14707

Izdelki iz ekstrudiranega polietilena morajo biti hranjeni v suhem, pokritem okolju in ne smejo biti izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.

Proizvodnja TUBEX® je certificirana v skladu z zahtevami EN ISO 9001:2016.

TUBEX® EASY

Tubex EASY je izolacijska cev iz lahkega polietilena za hitro in popolno toplotno izolacijo že vgrajenih cevi za toplo in hladno vodo ter druge medije v stanovanjskih, industrijskih in kmetijskih objektih. Cevi so razrezane dolžini in po stranicah reza prevlečene s plastjo samolepilnega traku, kar zagotavlja kakovosten lepljen spoj obeh sten cevi.
Tubex cevi se uporabljajo za toplotno izolacijo cevovodov za tople ali hladne medije, npr. toplo vodo do +90 °C (do +95 °C občasno), hladno vodo in hladilne medije do -40 °C. Primerne so za izolacijo jeklenih, bakrenih in plastičnih cevi (v zaprtih prostorih).

- Visoka učinkovitost toplotne izolacije
- Enostavna namestitev in demontaža
- Nizka teža, visoka odpornost in elastičnost
- Povečana mehanska odpornost
- Enostavno rezanje z nožem
- Odpornost na vlaženje
- Kemična odpornost
- Zaščita cevi pred kondenzacijo, vodno paro in korozijo
- Sposobnost blaženja akustičnih učinkov
- Dobra lepljivost
- Varno za zdravje in okolje

TUBEX® EASY ***cevi so dolžine 1m, v kartonih velikosti*** *105 x 60 x 40 cm*

notranji premer (mm)	*Količina v škatli (m)*	
	Debelina stene 15 mm	*Debelina stene 20 mm*
15	110	85
18	105	70
22	85	60
28	70	50
35	54	40
42	40	35
48	37	33
52	35	28
54	35	28
60	27	24

SPUR a.s. | třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín, Czech Republic tel.: +420 577 601 601 | e-mail: tubex@spur.cz | www.spur.cz | www.tubex.cz